Wert14

Einfriedungen

Bitte erfassen Sie für eine genaue Wert14 Gebäudewertermittlung alle relevanten Daten zum Gebäude. Dazu füllen Sie bitte die Datenfelder vollständig aus. Das Formular ist digital beschreibbar und muss nicht ausgedruckt werden.
Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Typ: *Einfriedungen*.

Zeichen:

Ihr Zeichen (Name, Kundennummer, Vertragsnummer)

Adresse:

z.B. Mühlendamm 8 b, 18055 Rostock

Typ der Einfriedung

		Gesamtlänge in m
☐ Zaun	-	
☐ Stahlzaun mit Betonfundament	-	
☐ hohe Mauer	-	

		Länge(n) in m	Anzahl
☐ Gartentor / Gartenpforte	-		
☐ Stahltor	-		
☐ Hoftor / Eisengittertor (hoch)	-		

Ausstattung

Standardstufen für Zaun : (Nur eine Ausstattungsstufe pro Kategorie auswählbar)

☐ +	Drahtgeflechtzaun, Rohr- u. Profilstützen oder Holzzaun - Jägerzaun zwischen Holzstützen
☐ ++	Stahlbetonstützen
☐ +++	voll verschalt zwischen Holz- oder Stahlstützen

Standardstufen für Stahlzaun mit Betonfundament: (Nur eine Ausstattungsstufe pro Kategorie auswählbar)

☐ +	Frontgitter zwischen Stahlstützen und Betonsockel
☐ ++	aufwendigere Frontgitter zwischen hochwertigen Stahlstützen und Betonsockel
☐ +++	hochwertige Frontgitter zwischen Mauerpfeilern und Betonsockel

Standardstufen für hohe Mauer: (Nur eine Ausstattungsstufe pro Kategorie auswählbar)

☐ +	einfaches Mauerwerk mit Pfeilervorlagen, Betonplattenabdeckung
☐ ++	Mauerwerk ca. 25cm mit Pfeilervorlagen, aufwendigere Betonplattenabdeckung
☐ +++	Ausführung als Klinkermauerwerk

Dieses Formular ist für eine **Wert14** Gebäudewertermittlung bestimmt und kann nur im Zusammenhang mit Wert14 verwendet werden. Copyright 2023 All Rights Reserved by **SkenData GmbH**. www.skendata.de

Standardstufen für Gartentor / Gartenpforte: (Nur eine Ausstattungsstufe pro Kategorie auswählbar)

☐ +	Gartenpforte aus Draht, Rohr- u. Profilstützen oder Holz (Jägerzaun) zwischen Holzstützen
☐ ++	Gartenpforte massivere Ausführung mit Stahlbetonstützen
☐ +++	Gartenpforte voll verschalt zwischen Holz- oder Stahlstützen

Standardstufen für Stahltor: (Nur eine Ausstattungsstufe pro Kategorie auswählbar)

☐ +	Toranlagen Drahtgeflechttür bis ca. 2m Breite zwischen Rohren
☐ ++	Toranlagen Drahtgeflechttür bis ca. 4m Breite/2m Höhe zwischen Pfeilern
☐ +++	hochwertige Toranlagen Drahtgeflechttür bis ca. 4m Breite zwischen Pfeilern, besondere Höhe oder Gestaltung

Standardstufen für Hoftor / Eisengittertor (hoch): (Nur eine Ausstattungsstufe pro Kategorie auswählbar)

☐ +	Eisengittertor zwischen Mauerpfeilern ca. 2,00 m breit, niedrige Tore
☐ ++	Eisengittertor zwischen Mauerpfeilern ca. 4,00 m breit
☐ +++	hochwertiges automatisches Eisengittertor zwischen Mauerpfeilern ca. 4,00 m breit

Angaben

Denkmalschutz: (Nur eine Möglichkeit auswählbar)

☐ Nein	☐ Ja, bitte geben Sie an welche Objekte denkmalgeschützt sind.

Hinweis: Wir empfehlen im Falle von Denkmalschutz die Beratung durch einen Sachverständigen.

Besondere Zusatzausstattung (Bitte brutto € / DM eintragen):
(Besonderheiten wie z.B. Solaranlagen mit Kaufpreis)

Bezeichnung	*Kaufpreis (€ / DM)*	*Anschaffungsjahr*

Baujahr: ☐

 Copyright 2023 All Rights Reserved by **SkenData GmbH**. www.skendata.de

Optionale Bemerkung: (Vorschäden, besondere Bauweisen oder weitere relevante Informationen zum Gebäude)

Ort: *Datum:*

*Hinweis:
Ein tagesaktuelles Foto vom Gebäude hilft deutlich bei der Wertermittlung und führt letztendlich zum genaueren Gebäudewert. Stellen Sie sicher, dass Sie ein klares Bild vom Gebäude machen, möglichst mit einem Abstand von ca. 10-20 Meter zum Objekt. Somit ist sichergestellt, dass ein Gebäude realitätsnahe bewertet werden kann.

 Copyright 2023 All Rights Reserved by **SkenData GmbH**. www.skendata.de